

اللحام والإغلاق

آلة لحام الأكياس 300 مم حديد

لحام بطول 300 مم — 310 واط / 220 فولت — هيكل من حديد الصب — قاطع مدمج

المرجع	الموديل	العلامة	الصف
PRO.000.108	SM-300F	IKNO	اللحام والإغلاق

■ الخصائص التقنية

طريقة الاشتغال	يدوية
طول اللحام	300 مم
القوة	310 واط — 220 فولت
الهيكل	معدن (حديد صب)
المقاومة الحرارية	مغطاة بالتيفلون
الضبط	مؤقت للتسخين حسب سمك الكيس
القطع	قاطع مدمج لقص حواشي الكيس
الأبعاد	255 × 85 × 450 مم
الوزن	3,7 كلغ



■ الوصف

آلة SM-300F آلة يدوية للحام الأكياس بهيكل من حديد الصب، مزودة بقضيب لحام طوله 300 مم. يوضع فم الكيس على القضيب ثم يخفض الذراع: تسخن المقاومة المغطاة بالتيفلون وتغلق الغشاء بخط نظيف دون أن يلتصق. ويسمح مؤقت ضبط مدة التسخين حسب سمك الكيس، ويقص قاطع مدمج حاشية الكيس بعد اللحام.

تلحم الأكياس والأغشية من PVC وPE وPP وغيرها من الأغشية القابلة للحام الحراري. هيكلها من حديد الصب (3,7 كلغ) يجعلها ثابتة على طاولة العمل ومناسبة للاستعمال المنتظم. تشتغل بالكهرباء 220 فولت، وتناسب الحرفيين والتعاونيات ومحلات العطارة والوحدات الصغيرة التي تغلق يدويا أكياس التوابل والفواكه الجافة والحلويات والأعشاب.

■ حدود الاستعمال ونصائح

- خاصة بالأغشية القابلة للحام الحراري: لا تلحم الورق ولا الألومنيوم الخالي من طبقة بلاستيكية.
- اضبط المؤقت حسب سمك الكيس: المدة الطويلة تحرق الغشاء والمدة القصيرة لا تعطي لحاماً متيناً.
- أبق الذراع منخفضاً لحظة قصيرة بعد التسخين حتى يتماسك اللحام.
- غير شريط التيفلون والمقاومة عند تأكلهما.

■ نقاط القوة

- لحام نظيف بفضل المقاومة المغطاة بالتيفلون
- مؤقت تسخين قابل للضبط حسب سمك الكيس
- تناسب PVC وPE وPP وغيرها من الأغشية القابلة للحام
- قاطع مدمج لتشطيب نظيف
- هيكل من حديد الصلب، ثابت ومتين
- تشتغل بالكهرباء 220 فولت

■ المنتجات والاستعمالات



الحبوب والبذور



الأعشاب العطرية
ومنقوعات الأعشاب



البسكويت والحلويات
الجافة




الفواكه الجافة واللوز



التوابل ورأس الحانوت

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهراً مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروام في الدار البيضاء (أكادير قريباً)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع