

DISTILLATION

Distillateur Premium 250 L

Cuve de 250 L — 15 à 50 kg de plantes — double condenseur — inox 304L

RÉFÉRENCE PRO.000.1121	MARQUE IKNO	FAMILLE Distillation
----------------------------------	-----------------------	--------------------------------



■ Caractéristiques techniques

Capacité de la cuve	250 L minimum
Capacité de la grille	15 à 50 kg de plantes *
Dimensions	Ø 60 cm — H 125 cm
Poids	45 kg
Matériau	Acier inoxydable 304L
Épaisseur du fond et du couvercle	18/10e de mm (1,8 mm) minimum
Refroidissement	Double condenseur
Fermeture	Couvercle bombé, fermeture hermétique, joints résistants à la chaleur
Production de vapeur	Réchaud à gaz ou générateur électrique automatique 3 000 W
Sécurité et contrôle	Soupape de sécurité + thermomètres

* Capacité indicative, variable selon la plante et sa densité (fleurs, feuilles, tiges).

■ Description

Le distillateur Premium 250 L est le plus grand modèle de la gamme. Fabriqué en inox 304L, il a un fond et un couvercle d'au moins 1,8 mm d'épaisseur. Sa grille accueille de 15 à 50 kg de plantes ; la vapeur, produite par un réchaud à gaz ou par un générateur électrique automatique de 3 000 W, se condense dans un serpentin inox refroidi par un double condenseur. Le couvercle bombé ferme de façon totalement hermétique grâce à des joints résistants à la chaleur.

Il est conçu pour les professionnels qui produisent des huiles essentielles et des eaux florales en volume : coopératives de roses ou de fleurs d'oranger, distilleries artisanales, unités de plantes aromatiques et médicinales. Il permet de traiter une grande partie de la récolte du jour en un seul cycle.


■ Points forts

- Inox 304L, fond et couvercle de 1,8 mm minimum
- Double condenseur pour un refroidissement performant
- Fermeture totalement hermétique, joints résistants à la chaleur
- Vapeur au gaz ou par générateur électrique automatique 3 000 W
- Couvercle bombé, serpentin et robinetterie en inox alimentaire
- Soupape de sécurité et thermomètres intégrés

■ Limites d'emploi et conseils

- Ne pas dépasser la capacité de la grille : des plantes trop tassées freinent le passage de la vapeur.
- Vérifier l'état des joints avant chaque cycle ; ne jamais ouvrir sous pression.
- Machine d'atelier : prévoir un sol stable, une source de chaleur adaptée et un local aéré si chauffe au gaz.
- Prévoir une arrivée ou une réserve d'eau froide suffisante pour le double condenseur.

■ Produits et applications




Eau de rose



Eau de fleur d'oranger





Huiles essentielles de plantes aromatiques



Hydrolats de plantes médicinales

■ Détails et accessoires



■ Achat et service IKNO

- Facture légale avec ICE
- Garantie 12 mois pièces et main-d'œuvre, par écrit
- Pièces de rechange en stock, pendant et après la garantie
- Livraison partout au Maroc — showroom à Casablanca (Agadir prochainement)



Fiche en ligne



Devis WhatsApp