

استخلاص الزيوت

معصرة الزيت P50

محرك 4 حصان — من 6 إلى 20 كلغ/ساعة — 220 فولط / 380 فولط — فولاذ مقاوم للصدأ

المرجع	الموديل	العلامة	الصف
PRO.000.1150	P50	IKNO	استخلاص الزيوت

■ الخصائص التقنية

قوة المحرك	4 حصان — 220 فولط / 380 فولط
قوة المقاومة الحرارية	2200 واط
المردودية	من 6 إلى 20 كلغ/ساعة *
التحكم	منظم حرارة أوتوماتيكي
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الوزن الإجمالي	120 كلغ
الأبعاد	170 × 70 × 75 سم



* المردودية تقريبية وتتغير حسب المنتج ونسبة رطوبته ودرجة الحرارة المستعملة والضغط المطبق.

■ الوصف

معصرة P50 زيت من الفولاذ المقاوم للصدأ لاستخلاص الزيوت النباتية من الحبوب الزيتية. يشغلها محرك بقوة 4 حصان، ومزودة بمقاومة حرارية بقوة 2200 واط يتحكم فيها منظم حرارة أوتوماتيكي. هيكلها من الفولاذ المقاوم للصدأ يسهل الصيانة والتنظيف. تعصر من 6 إلى 20 كلغ من الحبوب في الساعة حسب المنتج ونسبة رطوبته ودرجة الحرارة والضغط. بوزن 120 كلغ وطول 170 سم، هي آلة ورشة تركيب في مكان ثابت. تناسب التعاونيات ووحدات الإنتاج الصغيرة التي تنتج بانتظام زيت الأركان أو السمسم أو اللوز أو النيجلة.

■ حدود الاستعمال ونصائح

- معصرة لولبية للحبوب الزيتية: لا تصلح للزيتون.
- تحقق من التوتر الكهربائي المتوفر في الورشة (220 فولط أو 380 فولط) قبل الطلب.
- خصص مكانا ثابتا ومستويا يناسب آلة بوزن 120 كلغ.
- استعمل حبوبا جافة ونظيفة، ونظف اللولب بعد كل استعمال.

■ نقاط القوة

- محرك 4 حصان
- منظم حرارة أوتوماتيكي
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ: نظافة وعمر طويل
- سهولة الاستعمال والصيانة والتنظيف
- تصلح لعدة أنواع من الحبوب الزيتية

■ المنتجات والاستعمالات




النيجلة (الحبة السوداء)



اللوز



السسم



الأركان

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع