

الجرعات والتعبئة

آلة تعبئة القوارير ENOLMATIC

تعبئة بالتفريغ — حوالي 150 قنينة/ساعة — 220 فولط — 4,5 كلغ

المرجع	الموديل	العلامة	الصف
PRO.000.272	Enolmatic	IKNO	الجرعات والتعبئة

■ الخصائص التقنية

المبدأ	تعبئة بالتفريغ، فوهة واحدة
الوتيرة	حوالي 150 قنينة/ساعة *
قطر عنق القنينة	من 16 إلى 28 مم
ارتفاع القنينات	من 180 إلى 330 مم
الضبط	مستوى التعبئة والسرعة
الجهد الكهربائي	220 فولط
الوزن	4,5 كلغ
الإضافات الاختيارية	عدة للقنينات الصغيرة، مصفاة ترادفية وخرطيش



* الوتيرة تقريبية ومعداة بالنسبة للزيت، وتتغير حسب اللزوجة وحرارة المنتج وحجم القنينة.

■ الوصف

آلة Enolmatic آلة تعبئة كهربائية توضع على الطاولة وتشتغل بالتفريغ. تخلق المضخة فراغا داخل القنينة فيشفط السائل مباشرة من الإناء إلى القنينة: لا يمر عبر المضخة ولا عبر أجزاء ميكانيكية، دون رجوع ولا رج. بعد اختيار مستوى التعبئة يتكرر أوتوماتيكيا من قنينة لأخرى، وتضبط السرعة كذلك.

خفيفة ولا تأخذ مكانا كبيرا، ومصنوعة من مواد ملائمة للاتصال بالأغذية. تقبل قنينات بارتفاع من 180 إلى 330 مم وأعناقها بقطر من 16 إلى 28 مم، بوتيرة تقارب 150 قنينة في الساعة بالنسبة للزيت. تناسب المعاصر والتعاونيات ومنتجاتي الزيت الذين يعثون كميات صغيرة ومتوسطة في القنينات.

■ حدود الاستعمال ونصائح

- قنينات بارتفاع من 180 إلى 330 مم وأعناق من 16 إلى 28 مم: الأحجام الصغيرة تحتاج إلى العدة الاختيارية.
- التعبئة بالتفريغ تتطلب قنينات صلبة (زجاج): القنينات البلاستيكية الرقيقة تتشوه بفعل الفراغ.
- تنخفض الوتيرة مع الزيوت الكثيفة أو الباردة.
- نظف الفوهة والأنابيب بعد الاستعمال.

■ نقاط القوة

- السائل لا يلمس المضخة ولا الأجزاء الميكانيكية
- تعبئة دون رجوع ولا فيضان
- مستوى التعبئة يتكرر أوتوماتيكيا
- سرعة تعبئة قابلة للضبط
- خفيفة: 4,5 كغ

■ المنتجات والاستعمالات



الخل



الزيوت النباتية



زيت الأركان



زيت الزيتون

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع