

الجرعات والتعبئة

آلة التعبئة الهوائية برأس واحد 100 - 1000 مل
مع خلاطمن 100 إلى 1000 مل - دقة $\pm 0,5\%$ - خلاط مدمج - ستانلس 304

المرجع	العلامة	الصف
PRO.000.656	IKNO	الجرعات والتعبئة

■ الخصائص التقنية

من 100 إلى 1000 مل	حجم التعبئة
$\pm 0,5\%$	الدقة
من 1 إلى 25 دورة/دقيقة *	الوتيرة
من 0,4 إلى 0,6 ميغاباسكال	ضغط الهواء
120 واط	القوة
20 مم	قطر الفوهة
فولاذ مقاوم للصدأ مع خلاط حلزوني	الخزان
فولاذ مقاوم للصدأ 304	المادة
45 كغ	الوزن
1000 × 280 × 650 مم	الأبعاد

* الوتيرة تقريبية وتتغير حسب لزوجة المنتج والحجم المعبأ.



■ الوصف

آلة التعبئة الهوائية هذه برأس واحد تعي من 100 إلى 1000 مل في كل دورة، بدقة $\pm 0,5\%$. خزانها الكبير من الفولاذ المقاوم للصدأ مزود بخلاط حلزوني يحرك الصلصة باستمرار: يبقى المنتج متجانساً وتحتوي كل جرعة على نفس نسبة القطع. الغطاء ذو المقابض يفتح بسهولة، والفوهة بقطر 20 مم تعي دون تقطير.

مصممة للمنتجات العجينية واللزجة، بما فيها الصلصات الكثيفة التي تحتوي على قطع: المربي والصلصات وزبدة الكاوكاو والكتشب والعجائن القابلة للدهن. بوتيرة من 1 إلى 25 دورة في الدقيقة حسب المنتج، تناسب وحدات التصبير التقليدية والتعاونيات ومصنعي المنتجات الغذائية ومواد التجميل الذين يعبئون العلب والقنينات ذات الحجم المتوسط.

■ حدود الاستعمال ونصائح

- آلة هوائية: تحتاج إلى ضغط هواء يوفر من 0,4 إلى 0,6 ميغاباسكال.
- يجب أن تمر القطع عبر الفوهة بقطر 20 مم: تحقق من حجم قطع المنتج.
- راقب الجرعة على بعض العلب عند كل تغيير للمنتوج أو للزوجة.
- فكك ونظف الخزان والخلط والفوهة بعد كل إنتاج.

■ نقاط القوة

- خلط حلزوني داخل الخزان: منتج متجانس
- دقة $0,5 \pm \%$
- تعبئة دون تقطير
- للمنتوجات الكثيفة حتى التي تحتوي على قطع
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 304

■ المنتجات والاستعمالات




كريمات التجميل



العسل



زبدة الكاوكاو والعجائن القابلة للدهن



الصلصات والكتشب



المربي

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية لرقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع