

وضع الملصقات

آلة اللصق الأوتوماتيكية للقنينات المدورة

سير ناقل وشاشة PLC — من 20 إلى 200 قطعة/دقيقة — دقة ± 1 مم — 1,5 كيلوواط / 220 فولط

المرجع	الموديل	العلامة	الصف
PRO.000.926	Eq-ABC50	IKNO	وضع الملصقات

■ الخصائص التقنية

قوة المحرك	1,5 كيلوواط — 220 فولط
السرعة	من 20 إلى 200 قطعة/دقيقة *
الدقة	± 1 مم
قطر القنينة	من 30 إلى 120 مم
مقاس الملصق	العرض 15 — 200 مم، الطول 25 — 300 مم
التحكم	شاشة PLC
الوزن	120 كلغ
اختياري	طابعة تاريخ مدمجة

* السرعة تقريبية وتتغير حسب قطر القنينة وطول الملصق.



■ الوصف

هذه الآلة الأوتوماتيكية تضع الملصقات اللاصقة على القنينات والعلب المدورة، بقطر من 30 إلى 120 مم. ينقل سير ناقل القنينات إلى مكان اللصق، حيث يوضع الملصق أوتوماتيكياً بدقة ± 1 مم. ويمكن شاشة PLC من ضبط الآلة حسب المنتج المراد لصقه. بسرعة من 20 إلى 200 قطعة في الدقيقة، تتركب في نهاية خط التعبئة وتناسب الوحدات التي تجاوز إنتاجها اللصق نصف الأوتوماتيكي. تقبل ملصقات بعرض 15 إلى 200 مم وبطول 25 إلى 300 مم، على الزجاج أو البلاستيك أو المعدن. طابعة تاريخ مدمجة متوفرة كاختيار إضافي.

■ حدود الاستعمال ونصائح

- للقنينات الأسطوانية بقطر من 30 إلى 120 مم فقط.
- يلزم أن تكون القنينات مستقرة ومنتظمة لتمر جيدا على السير.
- استعمل ملصقات في لفافة مناسبة وقنينات نظيفة وجافة.
- اربط الآلة بخط كهربائي يتحمل 1,5 كيلوواط.

■ نقاط القوة

- سير ناقل للعمل بشكل متواصل
- لصق أوتوماتيكي دقيق بـ ± 1 مم
- شاشة PLC لضبط الآلة حسب المنتج
- حتى 200 قطعة في الدقيقة
- طباعة تاريخ مدمجة كاختيار

■ المنتجات والاستعمالات




مواد التجميل في القنينات



برطمانات العسل والمربي



العصير والمشروبات




ماء الورد وماء الزهر



الزيوت في القنينات

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع