

## اللحام والإغلاق

## آلة لحام بالرجل بحرارة ثابتة 400 مم

تشغيل بالرجل — لحام بطول 400 مم وعرض 10 مم — حرارة ثابتة قابلة للضبط حتى 200 درجة

| المرجع       | الموديل | العلامة | الصف            |
|--------------|---------|---------|-----------------|
| PRO.000.9400 | SPT-400 | IKNO    | اللحام والإغلاق |

## ■ الخصائص التقنية

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| طريقة التشغيل                                               | بالرجل (دواسة ميكانيكية)                         |
| الهيكل                                                      | حديد                                             |
| نوع اللحام                                                  | حراري بحرارة ثابتة                               |
| حرارة الفكين                                                | قابلة للضبط حتى 200 درجة                         |
| طول اللحام                                                  | 400 مم                                           |
| عرض خط اللحام                                               | 10 مم                                            |
| الأغشية الملائمة                                            | البولي بروبيلين وأغشية أخرى قابلة للحام بالحرارة |
| حامل الكيس                                                  | طاولة عمل تحت الفكين                             |
| التغذية الكهربائية                                          | 230 فولت 50 هرتز                                 |
| الخصائص التفصيلية لهذا الموديل نرسلها عند الطلب على واتساب. |                                                  |

القوة والوزن وأقصى سمك للغشاء: فطور التأكد لهاد الحجم. سولنا فواتساب.



## ■ الوصف

آلة SPT-400 آلة لحام بالرجل بحرارة ثابتة لإغلاق الأكياس بشكل متسلسل. يبقى الفكان ساخنين طول الوقت على الحرارة المضبوطة حتى 200 درجة: يضع العامل فم الكيس بين الفكين ثم يضغط على الدواسة فيغلقهما. يكون اللحام بطول 400 مم وعرض 10 مم. تسند طاولة عمل تحت الفكين قاع الكيس أثناء اللحام، وتترك الدواسة اليدين حرتين لإمسك الكيس وتسويته. تلحم البولي بروبيلين والأغشية الأخرى القابلة للحام بالحرارة. تناسب التعاونيات والورشات والوحدات الصغيرة التي تغلق أكياسها بشكل متسلسل.

## ■ حدود الاستعمال ونصائح

- خاصة بالأغذية القابلة للحام بالحرارة (البولي برويلين وغيره): المواد غير القابلة للحام لا تصلح.
- الفكان ساخنان طول مدة العمل: لا تلمسهما، واتركهما يبردان قبل التنظيف.
- اضبط الحرارة حسب نوع الغشاء: الحرارة المرتفعة جدا قد تثقب اللحم أو تشوّهه.
- القوة والوزن لهذا الحجم: في طور التأكيد (لوحة تعريف الآلة).

## ■ نقاط القوة

- تشغيل بالرجل: اليدين تبقين حرتين
- لحام بطول 400 مم وعرض 10 مم
- فكان بحرارة ثابتة قابلة للضبط حتى 200 درجة
- طاولة عمل تسند قاع الكيس
- للبولي برويلين والأغذية الأخرى القابلة للحام بالحرارة

## ■ المنتجات والاستعمالات



أكياس مواد التجميل أو  
التنظيف



القهوة والشاي



التوابل والأعشاب



الفواكه الجافة والبذور



السميدة والدقيق  
والكسكس

## ■ تفاصيل وملحقات



## ■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شورووم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع