

التغطية والإغلاق بالسدادات

آلة تغطية القنينات الأوتوماتيكية بـ 4 بكرات للأغطية المسننة

أغطية بقطر 20 إلى 60 مم — من 20 إلى 50 عملية/دقيقة — سير ناقل 1050 مم — 500 واط / 220 فولط

المرجع	الموديل	العلامة	الصف
PRO.000.944	S-ABF-4R	IKNO	التغطية والإغلاق بالسدادات

■ الخصائص التقنية

القوة	500 واط — 220 فولط / 50 هرتز
قطر الغطاء	من 20 إلى 60 مم
علو القنينة	من 50 إلى 200 مم
السرعة	من 20 إلى 50 عملية/دقيقة *
التلويب	4 بكرات و4 محركات بسرعة قابلة للضبط
طول السير الناقل	1050 مم
الأبعاد	125 × 65 × 97 سم
الوزن	140 كغ

* السرعة تقريبية وتتغير حسب مقاس القنينة والغطاء.



■ الوصف

هذه الآلة الأوتوماتيكية تلوب الأغذية المسننة بأشكال مختلفة. ينقل سير ناقل القنينة حتى رأس الشد؛ ويوقف مستشعر الموضع القنينة ويشغل التلويب أوتوماتيكياً. أربع بكرات، كل واحدة يديرها محرك بسرعة قابلة للضبط، تشد الغطاء بشكل منتظم، حتى الأغذية ذات السطح الخشن.

تقبل أغطية بقطر 20 إلى 60 مم وقنينات بعلو 50 إلى 200 مم، بسرعة من 20 إلى 50 عملية في الدقيقة. تتركب في الخط بعد التعبئة وتناسب وحدات الإنتاج المتوسطة والكبيرة: المعاصر، منتج المشروبات والصلصات ومواد التجميل.

■ حدود الاستعمال ونصائح

- للأغطية المسننة فقط: أغطية الألمنيوم غير المسننة تحتاج آلة إغلاق خاصة.
- قنينات بعلو من 50 إلى 200 مم: خارج هذا المجال لا تصلح الآلة.
- اضبط سرعة البكرات وعلو رأس الشد عند كل تغيير للمقاس.
- يلزم أن تكون القنينات مستقرة لتمر جيدا على السير.


■ نقاط القوة

- 4 محركات بسرعة قابلة للضبط لشد منتظم
- مستشعر موضع: توقف وتلويب أوتوماتيكيان
- سير ناقل بطول 1050 مم
- أغطية من 20 إلى 60 مم، حتى ذات السطح الخشن
- من 20 إلى 50 عملية في الدقيقة

■ المنتجات والاستعمالات



البرطمانات ذات الأغذية اللولبية



قنينات التجميل



الصلصات



العصير والمشروبات



قنينات الزيت

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع