

الجرعات والتعبئة

آلة التعبئة الهوائية بالوزن باللولب

تعبئة بالوزن باللولب — ميزان مدمج — من 5 إلى 25 قنينة/دقيقة — فولاذ مقاوم للصدأ

المرجع	العلامة	الصف
PRO.000.948	IKNO	الجرعات والتعبئة

■ الخصائص التقنية

نظام التعبئة	بالوزن، باللولب، مع ميزان مدمج
الوتيرة	من 5 إلى 25 قنينة/دقيقة *
التغذية الكهربائية	220 فولت / 50 هرتز — 120 واط
ضغط الهواء	من 0,5 إلى 0,9 ميغاباسكال
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الأبعاد	400 × من 700 إلى 900 مم
الوزن	35 كلغ

* الوتيرة تقريبية وتتغير حسب المنتج والوزن المعبأ.



■ الوصف

آلة التعبئة الهوائية هذه تعيئ الأوعية بالوزن وليس بالحجم. يدفع لولب المنتج نحو الفوهة، ويتابع الميزان المدمج التعبئة في الوقت الحقيقي لإيقاف الجرعة عند الوزن المضبوط. التشغيل الهوائي (من 0,5 إلى 0,9 ميغاباسكال) والإلكترونيك (220 فولت، 120 واط) يضمنان تعبئة نظيفة دون تقطير، حتى مع المنتجات اللزجة.

مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهي تقاوم الصدأ وتنظف بسهولة. بوتيرة من 5 إلى 25 قنينة في الدقيقة حسب المنتج، تناسب الورشات التي تباع بالوزن وتريد جرعة مضبوطة في كل علبة: العجائن السائلة والصلصات في الميدان الغذائي، والكريمات في ميدان التجميل. تناسب التعاونيات ووحدات الإنتاج الصغيرة.


■ حدود الاستعمال ونصائح

- آلة هوائية: تحتاج إلى ضغط هواء يوفر من 0,5 إلى 0,9 ميغاباسكال.
- اضبط الميزان على الصفر وتحقق منه عند بداية كل إنتاج.
- نظف اللولب والفوهة بعد كل استعمال، خصوصا مع المنتجات السكرية أو الدهنية.

■ نقاط القوة

- تعبئة بالوزن يراقبها ميزان مدمج
- متابعة التعبئة في الوقت الحقيقي
- تعبئة دون تقطير
- مناسبة للمنتجات اللزجة
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ

■ المنتجات والاستعمالات



كريمات التجميل



العسل



العجائن السائلة



الصلصات

■ تفاصيل وملحقات



■ الشراء والخدمة مع إكنو

- فاتورة قانونية برقم ICE
- ضمان 12 شهرا مكتوب يشمل القطع واليد العاملة
- قطع الغيار متوفرة في المخزن خلال الضمان وبعده
- التوصيل لجميع مدن المغرب — شوروم في الدار البيضاء (أكادير قريبا)



عرض ثمن على واتساب



البطاقة على الموقع